

防水工事単価表(国土交通省 公共建築工事共通仕様書 平成19年度版)

種別	仕様記号	平面	立上り	備考
アスファルト防水 押さえ密着工法 4層	A-1	7,200	10,000	
アスファルト防水 押さえ密着工法 3層	A-2	6,000	8,700	
アスファルト防水 押さえ絶縁工法 4層	B-1	8,400	10,300	
アスファルト防水 押さえ絶縁工法 3層	B-2	7,300	9,000	
アスファルト防水 露出密着工法 4層	C-1	9,700	13,600	
アスファルト防水 露出密着工法 3層	C-2	7,500	11,200	
アスファルト防水 露出絶縁工法 4層	D-1	8,700	10,800	
アスファルト防水 露出絶縁工法 3層	D-2	7,000	9,000	
アスファルト防水 屋内工法 4層 浴室	E-1	6,900	10,000	
アスファルト防水 屋内工法 4層 その他	E-1'	5,200	8,200	
アスファルト防水 屋内工法 3層	E-2	4,000	6,900	
改質アスファルトシート防水2層トーチ工法	AS-1	7,700	12,800	改質アスファルト下張りシート、トーチ工法
改質アスファルトシート防水1層トーチ工法	AS-2	5,900	9,200	改質アスファルトシートトーチ工法
改質アスファルトシート防水1層常温粘着工法	AS-3	7,300	12,000	改質アスファルトシート常温粘着工法
改質アスファルトシート防水2層トーチ工法(粘着)	AS-4	10,800	17,300	改質アスファルト粘着層付部分接着型下張りシート、トーチ工法
改質アスファルトシート防水2層トーチ工法(あなあき)	AS-5	8,700	17,300	改質アスファルトあなあき下張りシート、トーチ工法
改質アスファルトシート防水2層常温粘着工法	AS-6	11,000	13,900	改質アスファルト部分接着用下張りシート、常温(粘着)工法
合成高分子系ルーフィングシート防水 加硫ゴム系接着	S-F1	4,800	4,800	加硫ゴム系ルーフィングシート1.2mm接着工法
合成高分子系ルーフィングシート防水 塩ビ系接着	S-F2	5,700	6,700	塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート2.0mm接着工法
合成高分子系ルーフィングシート防水 加硫ゴム系絶縁	S-M1	7,500	6,000	加硫ゴム系ルーフィングシート1.5mm機械式固定絶縁工法
合成高分子系ルーフィングシート防水 塩ビ系絶縁	S-M2	7,300	9,000	塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート1.5mm機械式固定絶縁工法
合成高分子系ルーフィングシート防水 エラストマ系絶縁	S-M3	9,900	9,900	熱可塑性エラストマ系ルーフィングシート1.2mm機械式固定絶縁工法
ウレタン系塗膜防水 通気緩衝工法	X-1	9,200	7,100	
ウレタン系塗膜防水 補強布工法	X-2	7,000	7,100	
ゴムアスファルト系塗膜防水 地下防水工法	Y-1	7,000	7,000	
ゴムアスファルト系塗膜防水 屋内・屋根工法	Y-2	5,800	5,800	

断熱防水工事単価表(国土交通省 公共建築工事共通仕様書 平成19年度版)

種別	仕様記号	断熱材厚み					立上り	備考
		25mm	30mm	35mm	40mm	50mm		
アスファルト防水押え断熱密着工法 4層	AI-1	10,200	10,450	10,700	10,950	11,450	10,000	
アスファルト防水押え断熱密着工法 3層	AI-2	9,000	9,250	9,500	9,750	10,250	8,700	
アスファルト防水押え断熱絶縁工法 4層	BI-1	11,400	11,650	11,900	12,150	12,650	10,300	
アスファルト防水押え断熱絶縁工法 3層	BI-2	10,300	10,550	10,800	11,050	11,550	9,000	
アスファルト防水露出断熱絶縁工法 4層	DI-1	17,450	17,850	18,200	18,550	19,050	17,100	
アスファルト防水露出断熱絶縁工法 3層	DI-2	16,250	16,650	17,000	17,350	17,850	15,800	
アスファルト防水露出断熱絶縁工法 4層 防湿層無	DI-1'	15,750	16,150	16,500	16,850	17,350	17,100	
アスファルト防水露出断熱絶縁工法 3層 防湿層無	DI-2'	14,450	14,850	15,200	15,550	16,050	15,800	
改質アスファルトシート-チ工法防水断熱工法	ASI-1	16,200	16,550	16,900	17,250	17,750	16,100	
改質アスファルト常温粘着シート防水断熱工法	ASI-2	16,900	17,250	17,600	17,950	18,450	16,200	
合成高分子系ルーフィングシート防水接着断熱工法	SI-F1	10,000	10,700	12,500	13,100	14,500	11,100	加硫ゴム系
合成高分子系ルーフィングシート防水接着断熱工法	SI-F2	10,900	11,600	13,400	14,000	15,400	11,100	塩化ビニル樹脂系
合成高分子系ルーフィングシート防水絶縁断熱工法	SI-M1	10,800	11,100	11,400	11,700	12,300	6,000	加硫ゴム系
合成高分子系ルーフィングシート防水絶縁断熱工法	SI-M2	9,700	9,950	10,200	10,700	11,000	10,200	塩化ビニル樹脂系
合成高分子系ルーフィングシート防水絶縁断熱工法	SI-M3	13,420	13,750	14,080	14,410	15,070	7,480	熱可塑性エラストマー系